



|                              |                           |       |
|------------------------------|---------------------------|-------|
| 柱塞行程 Plunger Stroke          | mm                        | 10    |
| 爪行程(直徑) Jaw Stroke(Diameter) | mm                        | φ5.3  |
| 最高迴轉速 Max.Speed              | r.p.m.(min) <sup>-1</sup> | 3000  |
| 搭配油壓缸型號 Matching Cylinder    |                           | L1225 |
| 最大拉力 Max.Pull Force          | kgf                       | 2240  |
|                              | KN                        | 22    |
| 最大靜夾持力 Max.Gripping Force    | kgf                       | 4890  |
|                              | KN                        | 48    |
| 最大設定油壓壓力 Max. Hydr. Pressure | kgf/cm <sup>2</sup>       | 22    |
|                              | MPa                       | 2.2   |

|    |     |      |           |
|----|-----|------|-----------|
| 編號 | 原尺寸 | 更改尺寸 | 日期        |
|    |     |      | 1000-1500 |

|              |       |    |    |          |
|--------------|-------|----|----|----------|
| 一般公差         |       | 處理 | 處理 | 機種       |
| 尺寸範圍         | 公差    | 處理 | 處理 | PL-08    |
| 1-4          | ±0.05 | 校對 |    | 件名       |
| 4-16         | ±0.07 | 繪圖 | 日期 | 組立圖      |
| 16-63        | ±0.1  |    | 日期 | PL-08-A6 |
| 63-250       | ±0.2  |    | 日期 |          |
| 250-1000     | ±0.3  |    | 日期 |          |
| 1000-1500    | ±0.5  |    | 日期 |          |
| 千島精密工業股份有限公司 |       | 單位 | 材質 | 圖號       |
| 比例           |       | MM |    | 加工       |
| 1:2          |       |    |    |          |