



規格 Specifications		N208A6
拉桿行程 Plunger stroke	mm	16
爪行程(直徑)Jaw stroke(In Dia.)	mm	7.4
最大容許拉力	kN	34.9
Max. pull force	(kgf)	(3558)
最大夾持力	kN	89
Max. gripping force	(kgf)	(9075)
最高轉速 Max. speed	r.p.m.	5000
重量 Weight	kg	25
慣性矩 I Moment of inertia I	kg.m ²	0.184
最高迴速之夾持力	kN	29.5
Max. speed gripping force	(kgf)	(3008)
適合油壓缸 Matching cylinder		M1552
最大使用油壓力	MPa	2.6
Max. operating pressure	(kgf/cm ²)	(26.5)
外徑夾持範圍 Gripping O. D. range	mm	Ø20~Ø210
適合生爪/硬爪 Matching soft jaw/Hard jaw		HC08/HJ08

△ 2
等分2-M10x23深

次序	更改內容	更改者	日期	核 准
△	增加吊環孔	徐美瑛	104.12.28	核 准
△	修改規格表	徐美瑛	99.04.27	

繪圖	徐美瑛	92.06.13	加工一般公差 >0 ±0.05 >6 ±0.10 >30 ±0.15 >120 ±0.20 >315 ±0.30 >1000 ±0.50
設計	徐美瑛		
審校	張明雄	92.06.13	
姓名		日期	
日期			

材質	
加工	規格圖
比例	1:1

AutoStrong 億川鐵工所

機種	N-200A	件號	N208A6
件名	中空油壓夾頭	圖號	N208A602